

351

166

30



Ristlõige A-A (M 1:50)



- | | |
|---|--|
|  | AC surf (H= 6 cm), katte ülemine kiht |
|  | AC surf (Hk= 6 cm), katte alumine kiht |
|  | Olemasoleva katte pealispid |
|  | Tasandufreesimise ulatus |

1. Joonisel näidatud ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Liiklusmärgide nr 166 ja nr 351 vajadus sõltub konkreetselt künnise asukohast.
3. Liiklusmärgid paigaldada vastavalt standardile EVS 613, kattemärgistus teostada vastavalt standardile EVS 614.
4. Ristlõikes olevad kaldosad rajatakse üle 7,0 m katte korral.
5. Tasandusfreesimise täpne näme (sigavus) selgub ehitustööde käigus.
6. Künneist ülesõitmisel tekkiva löögi vähendamiseks tuleb teravad servad ümardada.

Tööde mahud					
Kiirus	km/h	30	40	50	Selgitus
Olemasoleva katte tasandusfreesimine	m ²	10,0 x B	11,4 x B	13,0 x B	Maht on antud katte laiuse (B) jooksva meetri kohta
AC surf (H= 6 cm), ülemine kiht	m ²	10,0 x B	11,4 x B	13,0 x B	Maht on antud katte laiuse (B) jooksva meetri kohta
AC surf (H= 6 cm), alumine kiht	m ²	6,0 x B	7,4 x B	9,0 x B	Maht on antud katte laiuse (B) jooksva meetri kohta
Kattemärgistus (nr 977)	m ²	0,3 x b	0,3 x b	0,4 x b	Maht on antud künniise pealt laiuse (b) jooksva meetri kohta
Lüklusmärk (166), vajadusel	tk	2	2	2	
Lüklusmärk (351), vajadusel	tk	2	2	2	
Lüklusmärk (688a)	tk	2	2	2	
Lüklusmärk (688b)	tk	2	2	2	

 MAANTEEAMET		Projekt: Maanteeameti kasutatavate lahenduste tüüpjoonised	
E-post: info@mnt.ee		Joonis: TRAPETSIKUJULISE KÜNNISE TÜÜPJOOIS	
Objekt:		Kinnitas Kaupo Sirk	Kuupäev veebruar 2016
		Kontrollis: Andres Urm	Mõõkava –
		Joonistas: Priidu Kooskora	Joonise nr: 1
		Töö nr: Tüüpjoonised	